

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 13/08/2017

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

AQUADRY W

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

do ochrony powierzchniowej- beton, tynki cementowe, , tynki cementowo-wapienne, elementy murowe z silikatów, tynki gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, cegły, gazobeton, piaskowiec, dachówki, eternit, okładziny i cegły klinkierowe, marmur, tynki cementowe, , tynki cementowo-wapienne, jastrychy (również z ogrzewaniem podłogowym) elementy murowe z silikatów, tynki gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, cegły, gazobeton, piaskowiec, dachówki, eternit, okładziny i cegły klinkierowe, marmur i granit jako ochrona przed wnikaniem, kontrola zawilgocenia, ochrona przed korozją.

3. Producent

Emulbit sp. z o. o. 80-711 Gdańsk, Ul. Sztutowa 18A

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytku wyrobu budowlanego

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 1504-2:2004 (PN-EN 1504-2:2006)

5. Jednostka lub jednostki notyfikowane

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność CO ₂	$S_D \geq 50m$
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$\leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$
Przyczepność do podłoża	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Odporność na uderzenia	NPD
Odporność na poślizg	NPD
Reakcja na ogień	NPD
Głębokość impregnacji	NPD
Kompatybilność cieplna	NPD

11. Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Gdańsk 21.08.2020


 Dyrektor
 Lech Adam Zapadka